

ZEGA 柴动移动式螺杆空气压缩机 SPD850D

节能、高效、高端

我们将精心关注所有机器的维护需求，并认真评估维修周期，确保最佳性能和最低的运行成本；通过正确维护，保证机器运转高效而且经济。

根据客户的不同需要，我们的服务有：



1) ZEGA 正品零件

志高掘进客户应使用正宗厂家配件和各种油品以确保机器寿命和使用性能，并保证机器长期平稳运转；



2) ZEGA 服务协议

志高掘进有不同的协议供客户选择：

- 年度服务协议(ASC)
志高的服务人员将按照服务计划，定期拜访用户，作检测和保养。
- 全程服务和保养协议(FMC)
志高的服务人员将按照固定的保养服务小时，及时拜访用户，作检测和服务。
- 现场服务合同(SSC)
志高的专业服务工程师将在现场长期跟踪服务，客户还可以按照实际需求挑选服务方案和时间周期。

3) ZEGA 承诺服务事项

志高掘进技术服务团队提供 7天/24小时的全天候服务。

Email: aftermarket@zhigaojx.com

志高掘进（上海）国际贸易有限公司（竣工）机群照片



志高掘进（上海）国际贸易有限公司

地址：上海市江宁路1158号友力国际大厦1703室
邮编：200060
电话：+86 21 80108588 传真：+86 21 80108599
邮箱：info@zhigaojx.com
网址：www.zegamachinery.cn



志高掘进
ZEGA

排气量: 24m³/min
压力: 14 bar



志高掘进
ZEGA



1. 螺杆主机

- 专业定制的二级压缩螺杆主机；
- 压力足，气量大；
- 能耗低，使用寿命长；
- 维护成本低；

6. 控制器

- 友好的中英文控制界面，各种参数和信号灯清楚实用；
- 带数据诊断和报警指示，安全可靠；
- 操作简单，易学好用；



2. 压缩机润滑油过滤系统

- 进口油滤，进口温控阀组件品质出众；
- 螺杆主机润滑油系统性能稳定；



3. 左右两侧全开门板设计

- 操作空间大；
- 服务点容易接触，省时高效；
- 废液集中底盘排放，安全环保；
- 底盘加固设计，结实耐用；

5. 康明斯柴油发动机

- 制造工艺精湛，可靠耐久；
- 动力更强劲，燃油适应性更强；
- 低速响应及动力性强；
- 集成化设计-故障率更低，维护更便捷；
- 出色的可靠性，油耗低；



4. 排气阀组件

- 优质2"和1 1/2"排气球阀；
- 随时满足您日常稳定可靠的用气需求；



技术参数

| | | |
|---------|---------------------|------------------|
| 空压机型号 | 单位 | SPD850D |
| 排气量 | m ³ /min | 24 |
| | L/s | 400 |
| | CFM | 850 |
| 额定工作压力 | bar | 14 |
| | Mpa | 1.4 |
| 压缩机油容积 | L | 80 |
| 燃油箱容积 | L | 350 |
| 噪音等级 | dB/A | 75 +/- 5 |
| 环境温度 | °C | 45°C ~ -25°C |
| 发动机制造商 | | 康明斯 |
| 发动机型号 | | QSL8.9-C295 |
| 额定转速功率 | kW/hp | 220/295 |
| 气缸数 | 个 | 6 |
| 发动机最高转速 | rpm | 2100 |
| 发动机最低转速 | rpm | 1500 |
| 润滑油系统容量 | L | 21 |
| 冷却液系统容量 | L | 50 |
| 整机长度 | mm | 3720 (不含拖把) |
| | | 4870 (含拖把) |
| 整机宽度 | mm | 2140 |
| 整机高度 | mm | 2550 |
| 整机重量 | kg | 4570(干重) |
| | | 4710(湿重) |
| 排气阀 | | 1-2" G, 1-1/2" G |

• 注：以上数据基于标准参工况，排气量测试符合ISO1217相关要求